




Massiv und bärenstark

Topfloor-Gusseisen-Stallroste

Stark, massiv und grundsolide



BOUWIMPEX

Topfloor-Gusseisen-Stallroste

Qualität

Stark, massiv und grundsolide – das sind die Eigenschaften von Topfloor-Gusseisen-Stallrosten. Ein äußerst langlebiges Produkt aus dem hochwertigen Qualitätsgusseisen GGG40. Topfloor-Gusseisen-Roste sind für die Anwendung in Ställen für Fleischschweine und trüchtige Sauen geeignet. Bemerkenswert ist die einmalige Dreikant-Stabform, die in Kombination mit der großen Spaltöffnung von 12,5 mm optimalen Mistdurchlass garantiert. Eine Klasse für sich.

Topfloor-Gusseisen-Stallroste sind serienmäßig mit kräftigen Stützlaschen versehen, wodurch eine stabile, starke Konstruktion entsteht. Die Roste sind säure- und rostbeständig und besitzen hohe Bruchfestigkeit. Topfloor-Roste sind nämlich völlig freitragend und dadurch effizient, schnell und einfach zu verlegen. Serienmäßig werden Topfloor-Roste mit einer leicht rauhen Oberfläche geliefert, wodurch ein völlig rutschfestes Profil entsteht. Daher maximale Sicherheit für Sie und Ihre Tiere. Natürlich gelten für Topfloor-Gusseisen-Stallroste interessante und konkurrenzfähige Preise.




Technische Daten

Typ	Abmessungen	Stabbreite	Spaltöffnung	Stückgewicht
TF 600+	600 mm x 600 mm	10,0 mm	11,0 mm	18,0 kg
TF 700	700 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	14,3 kg
TF 1000	1000 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	18,2 kg
TF 1100	1100 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	20,9 kg
TF 1150	1150 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	21,1 kg
TF 1200	1200 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	22,8 kg
TF 1250	1250 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	23,1 kg
TF 1300	1300 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	24,7 kg
TF 1400	1400 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	26,6 kg
TF 1600	1600 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	30,4 kg
TF 1700	1700 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	32,3 kg
TF 1800	1800 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	34,4 kg

Stabbreite und Spaltöffnung sind optional auch in 10 mm lieferbar.

Topfloor-Vorteile im Überblick...

- hochwertige Gusseisenqualität (GGG40)
- säure- und korrosionsbeständig
- hohe Bruchfestigkeit
- starke, stabile Konstruktion (freitragend bis 1800 mm)
- einmalige Dreikant-Stabform, daher großer Mistdurchlass
- hygienisches System, bequem zu reinigen
- tierfreundlich und komfortabel
- große Bewegungsfreiheit durch sichere, rutschfeste Oberfläche
- einfach, schnell und effizient anzubringen
- lange Lebensdauer



BOUWIMPEX B.V.
Postfach 580
NL - 3770 AN Barneveld (Holland)
Telefon: +31 (0)342 42 02 33
Fax: +31 (0)342 49 27 64
E-Mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

BOUWIMPEX