



# *Massief en beresterk*

Topfloor gietijzeren stalroosters

Sterk, massief en oerdegelijk



***BOUWIMPEX***

## Topfloor gietijzeren stalroosters

### Kwaliteit

Sterk, massief en oerdegelijk, dat zijn de eigenschappen van Topfloor gietijzeren stalroosters. Een uiterst duurzaam product uit het hoogwaardige kwaliteitsgietijzer GGG40. Topfloor gietijzeren roosters zijn geschikt voor toepassingen in stallen voor vleesvarkens en dragende zeugen. Opmerkelijk is de unieke driekant staafvorm, welke in combinatie met de grote sleufopening van 12,5 mm de meest optimale mestdoorlaat garandeert. Een klasse apart.

Topfloor gietijzeren stalroosters zijn standaard voorzien van stevige ondersteuningsstrippen, waardoor een stabiele, sterke constructie ontstaat. De roosters zijn zuur- en roestbestendig en hebben een hoge breuksterkte. Immers, Topfloor roosters zijn volledig zelfdragend en hierdoor efficiënt, snel en eenvoudig te leggen. Standaard worden Topfloor roosters geleverd met een licht ruw oppervlak, waardoor een perfect antislip profiel ontstaat. Dus maximale zekerheid voor u en uw dieren.

Natuurlijk zijn Topfloor gietijzeren stalroosters interessant en concurrerend geprijsd.

### Technische gegevens


Type	Afmetingen	Spijlbreedte	Sleufopening	Gewicht per stuk
TF 1100	1100 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	20,9 kg
TF 1200	1200 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	22,8 kg
TF 1250	1250 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	23,1 kg
TF 1300	1300 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	24,7 kg
TF 1400	1400 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	26,6 kg
TF 1600	1600 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	30,4 kg
TF 1700	1700 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	32,3 kg
TF 1800	1800 mm x 400 mm	12,5 mm	12,5 mm	34,4 kg

Spijlbreedte en sleufopening zijn optioneel ook in 10 mm verkrijgbaar.



### Topfloor voordelen op een rijtje....

- **hoogwaardige kwaliteit gietijzer (GGG40)**
- **zuur- en corrosiebestendig**
- **hoge breuksterkte**
- **sterke, stabiele constructie (zelfdragend tot 1800 mm)**
- **unieke driekant staafvorm, dus grote mestdoorlaat**
- **hygiënisch systeem, makkelijk te reinigen**
- **diervriendelijk en comfortabel**
- **grote bewegingsvrijheid door veilig antislip oppervlak**
- **eenvoudig, snel en efficiënt te installeren**
- **lange levensduur**



BOUWIMPEX B.V.  
Postbus 580  
3770 AN Barneveld  
Telefoon: (0342) 42 02 33  
Fax: (0342) 49 27 64  
E-mail: sales@bouwimpex.nl  
www.bouwimpex.nl

**BOUWIMPEX**