



Zertifiziert
Gemäß
EN 1634-1:200
60, 90, 120 Min.
feuerbeständig

Agrasteel FR Brandschutztüren

Für brandgeschützte Stallungen und
landwirtschaftliche Gebäude

bouwimpex



Agrasteel FR Brandschutztüren

60, 90 und 120 min. feuerbeständig

- Zertifiziert nach EN 1634-1:2000
- Standard Federscharnier aus Edelstahl und Edelstahl-Schließblech
- In 30, 60, 90 und 120 Minuten Ausführung
- Standard lieferbar in RAL 7040
- Erhältlich in diversen RAL Farben
- Aussparung 1090 x 2150 mm (60 min. Ausführung), ab Lager lieferbar

Die große Anzahl von Stallbränden in den letzten Jahren erfordert strengere Vorschriften für den Brandschutz von Ställen. Mit den richtigen Präventionsmaßnahmen kann man viel gewinnen, das beginnt bereits bei der richtigen Stallplanung.

Agrasteel FR Türen werden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen der Brandschutz eine große Rolle spielt und sind nach EN 1634-1:2000 zertifiziert. Neben einem ausgezeichneten Brandschutz sind Agrasteel-Türen durch ihre schöne Optik ein Gewinn für jedes (landwirtschaftliche) Gebäude.

Eigenschaften

Agrasteel 60, 90 und 120 Minuten Brandschutztüren haben eine Türblattdicke von 63 mm und bestehen aus zwei verzinkten Stahlplatten von 0,8 mm Dicke, zwischen denen eine feuerwiderstandsfähige Füllung angebracht ist. Der Rahmen ist aus 1,5 mm dickem Stahl gefertigt.

Sowohl die Zarge als auch das Türblatt sind pulverbeschichtet, um einen dauerhaften und hochwertigen Schutz zu gewährleisten. Diese Eigenschaft macht die Türen besonders geeignet für Viehzucht- und Ackerbau, wo sie in Ställen und (landwirtschaftlichen) Gebäuden eingesetzt werden.

Die Türen haben im Kern eine feuerbeständige Füllung. Darüber hinaus wurden weitere brandschutztechnische Produkte wie der im Brandfall quellende Bentonit und der Gips an beiden Seiten und der Oberseite der Zarge sorgfältig geprüft. Außerdem ist die Aussparung des Rahmens mit einem Gummi versehen, um eine gute Abdichtung der Tür zu gewährleisten.

Speziell für den landwirtschaftlichen Sektor sind die Agrasteel Brandschutztüren mit Federscharnieren aus Edelstahl und einem Schlosskasten mit Edelstahl-Frontplatte ausgestattet. Dadurch werden die Türen noch widerstandsfähiger gegen die Bedingungen im Stall.



A photograph of a grey fire door set in a brick wall. The door is slightly ajar, revealing a black handle and a lock mechanism. A large red diagonal shape overlays the right side of the image, containing white text. The background shows a brick wall and a metal frame on the left.

Verschiedene Ausführungen

- 30, 60, 90 und 120 Minuten feuerwiderstandsfähig
- In verschiedenen Ausführungen und Größen
- Links- und Rechtdrehend
- Erhältlich in verschiedenen RAL-Farben
- Erhältlich mit verschiedenen Zubehörteilen
- Erhältlich in ein- und zweiflügeliger Ausführung

Agrasteel FR Türen: in verschiedenen Ausführungen und Größen

Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.

Agrasteel FR Türen sind in 30, 60, 90 und 120 Minuten feuerwiderstandsfähig. Ausführungen lieferbar und werden komplett vormontiert geliefert. Lediglich die serienmäßig mitgelieferten Kunststoffgriffe müssen angebracht werden. Die Türen können links- oder rechtsdrehend positioniert werden. Darüber hinaus können sie in jeder gewünschten Projektgröße produziert werden. Neben einer eintürigen Version sind Agrasteel Türen auch mit doppelten Türen erhältlich. Die Türen sind in verschiedenen RAL-Farben lieferbar.

Zubehörteile:

Unsere Agrasteel FR Türen können mit unterschiedlichem Zubehör ausgestattet werden, so dass jede gewünschte Ausführung realisiert werden kann:

- Türschließer
- Feuerfestes Glas rund / quadratisch
- Panikschloss
- Elektromagnet



CE Alle Türzubehörteile sind
CE-gekennzeichnet

Haben Sie nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen?

Wir informieren Sie gerne ausführlicher! Kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung unter: +31 (0)342 – 420 233. Oder senden Sie eine E-mail nach: sales@bouwimpex.nl



Agrasteel FR
Brandschutztüren

Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.



Bouwimpex

Mercuriusweg 15A

3771 NC Barneveld

Telefon: +31 (0)342 420 233

E-mail-Adresse: sales@bouwimpex.nl

www.bouwimpex.nl

