



Bouwplast Kunststoffplatten

Hygienische Trennungs- und
Wandpaneele für moderne Ställe

bouwimpex

Bouwplast Kunststoffplatten für die moderne Stalleinrichtung

Bouwplast Kunststoffplatten:

- Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen
- Besonders glatte Oberfläche
- Leicht zu reinigen
- Gegen Ammoniak und Desinfektionsmittel beständig
- Einfache und schnelle Montage
- Flexibles System
- Kann auch nach Maß gefertigt werden
- 5 Jahre Garantie

Basierend auf jahrelangen Kenntnissen und Erfahrungen mit Kunststoffen für die Stalleinrichtung hat Bouwimpex das Bouwplast Wand- und Buchtenabtrennungssystem für den Agrarsektor entwickelt.

Bouwplast Kunststoffpaneele und Profile sind seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt. Es wurden zahlreiche Projekte innerhalb und außerhalb Europas realisiert, deren Ergebnisse sich auch langfristig bewährt haben.

Durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe hat eine Bouwplast-Platte eine superglatte Oberfläche. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung, was die Hygiene im Stall deutlich verbessert. Die hohe Qualität des Materials gewährleistet zudem eine extrem starke und strapazierfähige Platte, mit einer sehr langen Lebensdauer. Neben der Schweinehaltung wird das Bouwplast-Wandsystem immer häufiger im Agrarsektor, einschließlich des Geflügelsektors, eingesetzt.

Bouwplast Programm

Das Bouwplast-Programm besteht aus einer Reihe hochwertiger (Klick)Paneele und Profile in verschiedenen Größen und Dicken. Horizontal werden die Paneele für den Bau von Stallabtrennungen und vertikal als komplette Zwischen- und Trennwände in einem Stall- oder Landwirtschaftsgebäude eingesetzt. Die verschiedenen Platten und Profile können oft in Kombination miteinander verwendet werden.

Komplettes und flexibles System

Das komplette und flexible System kann problemlos in einer bestehenden Situation eingesetzt werden, wobei die Wünsche und Anforderungen des Agrariers und die neuesten Entwicklungen in der Stallgestaltung berücksichtigt werden. Das Material ist benutzerfreundlich, schnell und ohne Materialverlust zu montieren. Bouwplast-Platten lassen sich leicht bearbeiten, sägen oder bohren.

Bouwplast nach Maß gefertigt

Bouwplast Paneele und Profile können nach Projektgröße hergestellt werden. Bouwimpex bietet diesen Service ohne zusätzliche Kosten an. Das bedeutet für Sie: eine kundenspezifische Anpassung, keine Mehrarbeit, kein Abfall und Schrott und damit effizienteres Bauen!





Bouwplast-Plus Platten

- Einzigartiges Klicksystem (mit Gummidichtung)
- Superglatte Oberfläche
- Hochbelastbare Platte (bis zu 11 kg/m²)
- Hochwertiges Coextrusionsverfahren
- UV-beständig, daher keine Verfärbungen
- Perfekt dichtende Verbindung (hygienisch)
- Bewährtes System im In- und Ausland
- Austauschbar mit anderen Plus-Paneelen
- Ein System für Buchtabtrennungen und Wände
- Preisspezifisch interessant

Bouwplast-Plus Platten

Bouwplast-Plus-Platten zeichnen sich durch ein raffiniertes Klicksystem aus. Diese ist standardmäßig mit einem einzigartigen Gummistreifen ausgestattet, wodurch eine hygienische, nahtlose Verbindung hergestellt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Paneele perfekt zusammenpassen und eine glatte, flache Wand oder Trennwand entsteht. Durch diese schließende Verbindung und die superglatte Oberfläche der Platten, hat die Schmutzhaftung keine Chance.

Technische Daten

Plattenbreite	250, 400 en 500 mm
Plattendicke	35 mm
Plattenlänge	6000 mm + 7000 mm Standard (Projekte nach Maß)
Wanddicke	2,5 mm (+/- 0,2 mm)
Farbe	weiß und grau
Gewicht	ca. 10,5-11,0 kg/m ²
Zulässige Toleranzen	gemäß DIN 16942-3A
Coextrusionsschicht	0,5-0,7 mm
Material	Hart-PVC (Ca-Zn stabilisiert)





Bouwplast-Plus Platten

- Einzigartiges Klicksystem (mit Gummidichtung)
- Superglatte Oberfläche
- Hochbelastbare Platte (bis zu 11 kg/m²)
- Hochwertiges Coextrusionsverfahren
- UV-beständig, daher keine Verfärbungen
- Perfekt dichtende Verbindung (hygienisch)
- Bewährtes System im In- und Ausland
- Austauschbar mit anderen Plus-Paneelen
- Ein System für Buchtabtrennungen und Wände
- Preisspezifisch interessant

Bouwplast-Plus Programm

Bouwplast-plus 250/35

Plattenbreite	250 mm
Plattendicke	35 mm
Plattenlänge	6000 mm + 7000 mm
Wanddicke	2,5 mm
Material	Hart-PVC
Farbe	weiß und grau
Gewicht	ca. 10,5-11,0 kg/m ²

Bouwplast-plus 400/35

Plattenbreite	400 mm
Plattendicke	35 mm
Plattenlänge	6000 mm + 7000 mm
Wanddicke	2,5 mm
Material	Hart-PVC
Farbe	weiß und grau
Gewicht	ca. 10,5-11,0 kg/m ²

Bouwplast-plus 500/35

Plattenbreite	500 mm
Plattendicke	35 mm
Plattenlänge	6000 mm + 7000 mm
Wanddicke	2,5 mm
Material	Hart-PVC
Farbe	weiß und grau
Gewicht	ca. 10,5-11,0 kg/m ²
Extra	geschlossene flache Unterseite

Die Bouwplast-plus-Platte 500/35 hat eine geschlossene, flache Unterseite. Ideal als Startplatte für Trennwände im Abferkelbucht, aber auch für Mastschweine und Ferkel. Selbstverständlich ist die Oberseite der 500/35er Platte mit einer Klickverbindung mit EPDM-abdichtung ausgestattet.



Bouwplast-Plus 500/35 Platte mit geschlossener, flacher Unterseite.



Bouwplast-Plus FR Platten

- Brandklasse B-S3-D0 gemäß EN 13501-1: 2007
- Hochwertiger Kunststoff mit einzigartigen Brandschutzeigenschaften
- Erhältlich in den Farben weiß und grau

Nachgewiesener Brandschutz

Der Brandschutz in Ställen sorgt für viel Aufregung. Politik und Gesellschaft fordern strengere Vorschriften, aber auch die Agrarier selbst treffen Schutzmaßnahmen. Ein Stallbrand kann schwerwiegende Folgen haben, sowohl emotional als auch finanziell.

Wer in die Zukunft blickt, entscheidet sich daher für ein feuersicheres Bauen. Bouwimpex hilft dabei mit Bouwplast-Plus FR (fire-resistant) Platten. Die FR-Platte besteht aus hochwertigem Kunststoff (PVC), der aus einzigartigen, Brandschutz-eigenschaften zusammengestellt ist.

Bereit für eine brandsichere Zukunft

Kunststoffwände sind schneller zu montieren, flexibler und kostengünstiger als eine gemauerte Wand. Ein Nachteil ist aber, dass Kunststoff feuerempfindlicher ist. Aus diesem Grund hat Bouwimpex - in enger Zusammenarbeit mit der Kunststoffindustrie, ein einzigartiges Konzept für eine feuerfeste Platte entwickelt. Dieses feuerfeste Bouwplast-Plus-Paneel wurde getestet und (als erstes Paneel) in Brandklasse B zugelassen.

Als zertifizierter Hersteller unterstützt Bouwimpex Sie gerne beim Übergang zu einem feuersicheren Stall.

Technische Daten

Plattenbreite	250 / 400 / 500* mm
Plattendicke	35 mm
Plattenlänge	6000 mm Standard (Projekte nach Maß)
Wanddicke	2,5 mm (+/- 0,2 mm)
Farbe	weiß und grau
Gewicht	ca. 11,0-11,5 kg/m ²
Zulässige Toleranzen	gemäß DIN 16942-3A
Coextrusionschicht	0,5-0,7 mm
Material	hochwertiger feuerfester Kunststoff
Brandklasse	B-S3-D0 gemäß EN 13501-1: 2007

* 500 Platte mit flache Unterseite nur für Buchtabtrennungen.





Bouwplast HP-V Platten

- Ideal für Buchtabtrennungen
- Besonders hygienisch durch flache Ober- und Unterseite
- In fünf verschiedenen Plattenhöhen

Bouwplast HP-V Platten sind einzigartig in ihrer Art und Anwendung und ideal zur Realisierung von Buchtenabtrennungen in Ställen. Diese hygienischen Platten werden aus schlagfestem Hart-PVC hergestellt und haben eine glatte Ober- und Unterseite. Dadurch wird eine gute Abdichtung auf dem Boden erreicht und Zugluft auf ein Minimum reduziert. Dies ist wichtig für eine gute Belüftung des Futtergangs.

Das HP-V Paneel ist einfach zu montieren und kann in jeder gewünschten Projektgröße geliefert werden. Die Paneele werden in den Höhen 500, 600, 750, 850 und 1000 mm hergestellt und sind somit ideal für die Anwendung in der Abferkelbucht.

Bouwplast HP-V programm: 5 Platten, 1 System

Das Bouwplast-HP-V Programm ist in 5 verschiedenen Plattenhöhen erhältlich. Infolgedessen sind alle gängigen Buchtenabtrennungshöhen einfach und nahtlos zu realisieren. Die Paneele können in der gewünschten Projektgröße bestellt werden. Für eine hygienisch einwandfreie Fertigstellung sind auch passgenaue Abdeckelemente erhältlich, mit denen die Enden sauber endverarbeitet werden können.

Technische Daten

Plattenhöhe	500, 600, 750, 850 und 1000 mm
Plattenbreite	35 mm
Wanddicke	2,5 mm (+/- 0,2 mm)
Material	Hart-PVC
Farbe	grau
Gewicht	ca. 10,0 kg/m ²





Bouwplast-Plus transparente Platten

- Lichtdurchlässig
- Perfekte, nahtlose Verbindung (hygienisch)
- Stabile Konstruktion
- Einfache Montage
- Preisspezifisch interessant
- Kombinierbar mit anderen Bouwplast-Plus Platten

Das transparente Paneel von Bouwplast-Plus sorgt für mehr Tageslicht im Stall, was sich positiv auf das Wohlergehen der Tiere auswirkt.

Dieses transparente Paneel ist – wie die bekannte Bouwplast-Plus-Platte – mit einem raffinierten Klicksystem ausgestattet. Dadurch wird gewährleistet, dass die Paneele perfekt ineinander passen und eine glatte, flache Wand entsteht. Das Anhaften von Schmutz hat keine Chance! Eine Kombination mit anderen Bouwplast-Paneele ist möglich.

Die Standardlänge dieser Platten beträgt 6000 und 7000 mm. Auf Wunsch können die Paneele in Projektgröße geliefert werden.

Technische Daten

Plattenhöhe	300 mm
Plattenbreite	35 mm
Plattenlänge	6000/7000 mm Standard (Projekte nach Maß)
Wanddicke	2,5 mm (+/- 0,2 mm)
Material	hochwertiger transparenter Kunststoff
Farbe	transparent
Gewicht	ca. 10,0 kg/m ²





Sonstiges Bauwplast Lieferprogramm

- Leicht zu reinigen
- Besonders glatte Oberfläche
- Gegen Ammoniak und Desinfektionsmittel beständig
- Einfache und schnelle Montage
- Erhältlich in verschiedenen Systemen
- In den Farben weiß und grau

Zusätzlich zu den Plus-Platten bietet Bouwimpex auch eine Reihe von alternativen Paneelen für verschiedene Anwendungen in landwirtschaftlichen Gebäuden an. Diese sind mit einem Stapel-, Schiebe- und Klicksystem erhältlich. Ideal für die Realisierung von glatten, hygienischen Wänden und Decken in Ställen und zur Gestaltung von Buchtenabtrennungen. Gerne informieren wir Sie, welches Paneel für Ihre Situation am besten geeignet ist.

Platten

Bezeichnung	System	Länge in mm	Breite in mm	Dicke in mm	Material	Farbe	Gewicht kg/m ²
BP 200/30	Stapel	6000, 7000	200	30	Hart-PVC	Weiß & grau	2,0
BP 200/40	Schiebe	6000, 7000	200	40	Hart-PVC	Weiß & grau	2,5
BP 300/35	Klick	6000, 7000	300	35	Hart-PVC	Weiß & grau	2,6
BP 500/50	Klick	6000, 7000	500	50	Hart-PVC	Weiß & grau	5,0



Platte BP 200/30



Platte BP 200/40




Platte BP 300/35



Platte BP 500/50

Profile

Bezeichnung	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Dicke in mm	Material	Farbe	Gewicht kg/m
Profil BP 70/35	6000, 7000	35	70	5	Hart-PVC	Grau	1,4
Profil BP 70/45	6000, 7000	45	70	4	Hart-PVC	Grau	1,3
Profil BP-V 70/50	6000, 7000	50	75	4	Hart-PVC	Grau	1,6
Profil BP 35/35	6000	35	35	4	Hart-PVC	Grau	1,2




Profil BP 70/35



Profil BP 70/45



Profil BP-V 70/50



Profil BP 35/35



Bouwplast PVC Profile

- Leicht zu reinigen
- Besonders glatte Oberfläche
- Gegen Ammoniak und Desinfektionsmittel beständig
- Einfache und schnelle Montage
- Erhältlich in verschiedenen Systemen
- In den Farben weiß und grau


Mit unseren Kunststoffprofilen können alle Platten sauber endverarbeitet werden. Diese Profile sind in den Farben grau und weiß erhältlich und können auf Wunsch auch in Edelstahl gefertigt werden.




Profil, Typ U-35




Profil, Typ Dubbele U-90



Profil, Typ U-50/35/50



Profil, Typ L-40



Profil, Typ H-35



Profil, Typ H-50/35

Profile

Bezeichnung	Länge in mm	Breite in mm	Dicke in mm	Material	Farbe	Gewicht kg/m
Profil U-35	4000	35	3	Hart-PVC	Weiß & grau	0,45
Profil Doppelt U-90	4000	35	3	Hart-PVC	Weiß & grau	0,65
Profil U-50/35/50	6000	47/35/47	3	Hart-PVC	Weiß & grau	0,60
Profil L-40	4000	40/40	3	Hart-PVC	Weiß & grau	0,30
Profil H-35	6000	35	3	Hart-PVC	Grau	0,65
Profil H-50/35	4000	50/35	3	Hart-PVC	Weiß & grau	0,70

Haben Sie nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen?

Wir informieren Sie gerne ausführlicher! Kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung unter: +31 (0)342 – 420 233. Oder senden Sie eine E-mail nach: sales@bouwimpex.nl



Bouwplast
Platten

Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.



Bouwimpex B.V.

Mercuriusweg 15A

3771 NC Barneveld

Telefon: +31 (0)342 420 233

E-mail-Adresse: sales@bouwimpex.nl

www.bouwimpex.nl

